

Manometer für Feuerlöschpumpen

Pressure Gauge for fire extinguishing pumps

Манометры для

Hersteller von Feuerlöschpumpen

Manufacturer of fire extinguishing pumps

Производители



Manometertyp

PsP 80-1 rm
nach DIN 14 421

Kunden

- Hersteller von tragbaren Feuerlöschpumpen und Pumpen in Fahrzeugen
- Händler für Feuerwehrausrüstungen

Sonderheiten

Manometer mit senkrechter Plattenfeder CuBe
Anschluss Aluminium
M 20x1,5 rückseitig mittig
Drosselschraube Messing mit 0,6 mm Bohrung
Werk Messing
Sichtscheibe Acryl
Gehäuse mit Übersteckring aus CrNi-Stahl poliert

Anzeigebereiche:

Druckseite 0-25 bar

Saugseite -1...+25 bar

(Bereich -1...0 bar in rot
Bereich 0...25 bar in schwarz
0-Punkt bei 12.00 Uhr)

weitere Ausführungen:

- mit Frontring
- Bügelfrontring
- Glycerinfüllung

Pressure gauge model

PsP 80-1 rm
according to DIN 14 421

Customer

- Manufacturer of portable fire extinguishing pumps
- Dealer for fire fighting equipment

Special configuration

Pressure gauge with vertical diaphragm CuBe connection aluminium
M 20x1.5 center back restrictor screw brass with orifice 0,6 mm
movement brass
acrylic glass lens
case with bezel ring stainless steel, polished

Pressure range

pressure outlet 0-25 bar

suction supply -1...+25 bar

(2-colour dial : -1...0 red
0...25 black
zero point at 12.00 o'clock)

further configurations:

- with front flange
- with u-clamp-fixing
- glycerine filled

Тип манометра

PsP 80-1 rm
в соотв. с DIN 14 421

Заказчики

- Производители переносных пожарных насосов и насосов для машин
- поставщики оборудования для пожарных служб

Особенности

Манометры с вертикальной пластинчатой пружиной CuBe
Штуцер из алюминия
M 20x1,5 осевой по центру, дроссельный винт из латуни с 0,6 мм отверстием
Механизм из латуни
Акриловое стекло
Корпус со съемным кольцом из нерж. стали, полированный

Диапазон измерений:

со стороны давления

0-25 бар

со стороны забора -1...+25 бар

(диапазон -1...0 бар красного цвета, диапазон 0...25 бар черного цвета, 0-пункт на отметке 12 час.)

прочие исполнения:

- с передним фланцем
- с передним фланцем с крепежными скобами
- с глициериновым наполнителем

10.02.2005 Hei/Ot



ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Phone: +49 (28 03) 9130-0 • Fax: +49 (28 03) 10 35
armaturenbau.com • mail@armaturenbau.com



Subsidiary Company and Sales East Germany and Eastern Europe

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08340 Beierfeld
Phone: +49 (37 74) 58-0 • Fax: +49 (37 74) 58-545
manotherm.com • mail@manotherm.com